


ANEXOS 2-1 (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024)




FOLHA Nº 01 DE 01		PROJETO Nº 001/2024		TÍTULO: PROJETO DE LEI Nº 001/2024	
AUTOR: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA		DATA: 19/08/2024		LOCAL: SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
					
LEGENDA					
1. ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND					
2. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
3. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
4. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
5. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
6. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
7. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
8. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
9. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
10. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
11. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
12. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
13. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
14. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
15. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
16. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
17. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
18. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
19. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
20. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
21. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
22. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
23. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
24. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
25. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
26. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
27. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
28. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
29. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
30. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
31. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
32. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
33. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
34. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
35. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
36. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
37. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
38. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
39. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
40. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
41. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
42. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
43. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
44. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
45. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
46. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
47. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
48. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
49. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
50. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
51. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
52. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
53. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
54. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
55. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
56. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
57. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
58. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
59. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
60. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
61. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
62. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
63. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
64. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
65. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
66. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
67. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
68. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
69. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
70. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
71. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
72. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
73. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
74. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
75. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
76. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
77. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
78. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
79. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
80. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
81. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
82. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
83. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
84. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
85. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
86. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
87. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
88. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
89. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
90. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
91. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
92. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
93. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
94. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
95. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
96. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
97. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
98. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
99. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					
100. REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					


<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>


PROJETO DE LEI Nº 001/2024



**Diário Oficial do
EXECUTIVO**








Segunda-feira
19 de agosto de 2024
Ano IV • Edição Nº 2733

- 48 -





Processo: 07988e25 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:19:33
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6699fecl-6c88-48dc-94cl-fc0806aa51b

<http://pmsantamariadavitoriaiba.imprensaoficial.org/>

The figure contains the following architectural drawings:

- Plano Geral (General Plan):** Located at the top left, showing the overall layout of the building with dimensions and room labels.
- Plano de Planta (Floor Plan):** Located at the top right, showing the layout of the ground floor.
- Plano de Teto (Ceiling Plan):** Located in the middle left, showing the layout of the ceiling.
- Plano de Fachada (Elevation):** Located in the middle right, showing the elevation of the building facade.
- Plano de Corte (Section):** Located at the bottom left, showing a cross-section of the building.
- Plano de Detalhe (Detail):** Located at the bottom right, showing a detailed view of a specific part of the building.

Each drawing includes a title block with the following information:

- Projeto:** Centro de Parto Normal
- Arquiteto:** [Name]
- Escala:** [Scale]
- Legenda:** [Legend]

- 50 -

Segunda-feira
19 de agosto de 2024
Ano IV • Edição Nº 2733

[illegible]






EMISSAO 01 – 27/05/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.





**CENTRO DE PARTO NORMAL – CPN
PERI HOSPITALAR
PROJETO DE REFERENCIA**

**ANEXO I
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO**



NOVO **PAC**
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMISSÃO 01 – 27/05/2024

1. SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1 CONSTRUÇÃO PARA ESCRITÓRIO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Construção de escritório, com altura mínima de 2,5m, acabamento em forro de pvc branco, com 1 sanitário. Contendo instalações elétricas e hidrossanitárias.
1.2 CONSTRUÇÃO PARA VESTIÁRIOS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Construção para sanitário e vestiário, com altura mínima de 2,5m, acabamento em forro de pvc branco, contendo cabines com chuveiros, bacias sanitárias, mictórios e lavatórios. Contendo instalações elétricas e hidrossanitárias.
1.3 CONSTRUÇÃO PARA REFEITÓRIO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Construção para refeitório, com altura mínima de 2,5m, acabamento em forro de pvc branco. Contendo instalações elétricas e lavatórios para as mãos.
1.4 CONSTRUÇÃO PARA ALMOXARIFADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Construção para almoxarifado, com altura mínima de 2,5m, prateleiras, acabamento em forro de pvc branco. Contendo instalações elétricas





EMIÇÃO 01 - 27/05/2024

1. SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.5 BARRACÃO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Execução de barracão aberto nas dimensões de 3m x 4m para apoio a produção, cobertura em estrutura de madeira e telhas de fibrocimento. Assentado sob pavimentação em brita.
1.6 PLACA DE OBRA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Placa de obra em Chapas Planas Metálicas Galvanizadas; seguindo as dimensões mínimas exigidas pelo órgão financiador. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para adesivação nas placas. Conforme o recomendado no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
1.7 TAPUMES	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Tapume em telha trapezoidal em aço zincado sem pintura
2. INFRAESTRUTURA	
2.1 LOCAÇÃO DE OBRA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Locação de Obra executada após a limpeza e nivelamento do terreno, com apoio de aparelhos topográficos adequados e guias de madeira de modo a corresponder rigorosamente às formas, dimensões e níveis registrados no projeto executivo.



EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

3. FUNDAÇÕES	
3.1 SAPATA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Sapatas executadas em concreto armado de fck = 30Mpa, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, assentadas sobre base de concreto magro espessura de 5cm, escavação mecanizada, fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto Estrutural.
3.2 VIGA BALDRAME	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Baldrames executadas em concreto armado fck= 30 Mpa. As formas deverão ser plana, em compensado resinado de 12mm, inclusive escoramento. A armadura deverá estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial à aderência do concreto, sendo colocadas respeitando o cobrimento conforme especificado em projeto, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto Estrutural.
3.3 MEMBRANA ASFÁLTICA LÍQUIDA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Deverá ser executada impermeabilização de baldrame através da aplicação de membrana asfáltica líquida em todas as suas faces externas.





EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

4. ESTRUTURA	
4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Pilares executados em concreto armado de $f_{ck} = 30\text{Mpa}$ lançado, adensado e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada de 18mm, inclusive escoramento. Conforme projeto executivo.
4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Vigas executadas em concreto armado de $f_{ck}=30\text{Mpa}$ e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada.
4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e $f_{ck} = 30\text{Mpa}$.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

5. VEDAÇÕES	
5.1 BLOCO DE CONCRETO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Alvenarias de vedação em blocos vazados de concreto na dimensão de 14x19x39cm, executadas através de argamassa preparada em betoneira. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm.
5.2 SISTEMA DRYWALL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado (drywall tipo RU) que deverão ser instaladas utilizando estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a chapa de drywall RU sobre esses perfis. Tratamento das juntas: deverão ser realizadas com fita de papel microperfurado, massas específicas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas especificadas pelo fabricante.
5.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGÓ	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em Cobogó de concreto de dimensão 50x50x7cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de argamassa preparada em betoneira. O assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de argamassa previamente executada.




EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

6. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	
6.1 CHAPISCO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	As alvenarias em bloco de concreto, internas e externas deverão receber chapisco aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4, preparado em betoneira de 400l.
6.2 EMBOÇO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Nas alvenarias em bloco de concreto, após chapisco, deverá ser aplicado camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico, executado em argamassa de traço 1:2:8, com espessura de 20mm e execução de taliscas.
6.3 REBOCO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Para recebimento da pintura nas alvenarias em bloco de concreto, deverá ser executada massa única com argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, paredes internas com espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm.
7. COBERTURA	
7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	A estrutura das coberturas deverão ser de madeira massaranduba, angelim ou equivalente da região que contenham certificação do INMETRO e deverá possuir pontalotes, caibros, ripas e terças em madeira serrada e não aparelhada com fundo anticupim.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

7. COBERTURA	
7.2 TELHA DE FIBROCIMENTO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Telha de fibrocimento ondulada 6mm, na cor cinza, com dimensões de 2,13 x 1,10 x 0,06 m, fixada em estrutura de madeira, com inclinação de 9% a 15%, de acordo com as recomendações do fabricante. A fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e também a estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superfície.
7.3 CALHA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Calhas produzidas em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa metálica e fixados com rebites ou pregos.
7.4 PERGOLADO METÁLICO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com pintura eletrostática na cor branca, fixado por parafusos reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm.
7.5 CHAPIM	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Chapim Pre Moldado em concreto instalado em muretas e platibandas, com acabamento polido, assentados através de argamassa.



EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

B. HIDRÁULICA E ESGOTO	
8.1 REGISTROS E CANOPLAS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Registros em Latão Roscável, com canoplas em acabamento cromado.
8.2 CAIXA DE GORDURA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular em PVC ou similar.
8.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm.
8.4 CAIXA SIFONADA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Caixas Sifonadas em PVC rígido.
8.5 RALO ESCAMOTEÁVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Ralo escamoteável em aço inox.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE





EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

8.HIDRÁULICA E ESGOTO	
8.6 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna seca, volume de 12000l, com filtragem através de Carvão ativo e areia.
8.7 RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Reservatório para retardo de águas pluviais em concreto pré-moldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura.
9. ELÉTRICA	
9.1 ELETRODUTO RÍGIDO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Eletroduto em aço galvanizado, 1" e ¾" indicadas em projeto elétrico.
9.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Eletroduto flexível em PEAD, 1" indicadas em projeto elétrico.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE



EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

9. ELÉTRICA	
9.3 ELETROCALHA COM TAMPA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Eletrocalha Lisa com Tampa, 100x400mm indicadas em projeto elétrico.
9.4 PERFILADOS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Perfilados metálicos conforme indicado em projeto elétrico.
9.5 CAIXAS DE EMBUTIR PVC	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Caixas de PVC para embutir conforme indicado em projeto elétrico.
9.6 CONJUNTOS – TOMADA, INTERRUPTOR, ESPELHOS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	As tomadas, interruptores e Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.




NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

10. FORRO	
10.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex. Fixados em perfis de chapas de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente.
10.2 FORRO DE PVC	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 1ª qualidade nas áreas indicadas no projeto dotado de todos os acessórios como roda forro, arremates, cantoneiras. O forro deverá ser fixado em estrutura metálica tipo Metalon (gradeamento), suspenso na estrutura existente e com quadros de no máximo 80x80cm em metalon galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendações do fabricante.
11. REVESTIMENTO PAREDE	
11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Revestimento cerâmico branco, com dimensão de 60cm x 60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.






EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

12. REVESTIMENTO PISO	
12.1 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO – OFF WHITE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm.
12.2 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO - AZUL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor azul, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm.
12.3 PISO ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO – OFF WHITE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme indicado em projeto executivo.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

13. PAVIMENTAÇÃO	
13.1 CONCRETO DESEMPOLADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Concreto (Fck = 20 Mpa) despolado moldado in loco, com espessura de 8cm. Deve-se realizar a construção de juntas de dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 3 m entre si, nas duas direções.
13.2 MEIO FIO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Meio-fio executado em concreto simples pré-fabricado com altura de 0,30m, base de 0,15m e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir resistência mínima à compressão de 21 MPa. Objeto não financiável, sugestão para o projeto de Implantação.
13.3 PISO TÁTIL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Piso tátil de alerta, em concreto pigmentado na cor vermelho, para pessoa com deficiência visual, dimensões 30 cm x 30 cm, espessura mínima de 2cm, locado conforme prancha de pavimentação e projeto executivo. Objeto não financiável, item obrigatório para o projeto de Acessibilidade.
14. GRANITO	
14.1 PEITORIL E BANCADAS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Granito Branco Siena ou similar, polido com pingadeira externa de 2cm nos peitoris e testeira e rodopia de 10cm nas bancadas, dimensões conforme projeto executivo.






EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA	
15.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.
15.2 PORTA SIMPLES DE ABRIR COM CHAPA ANTI IMPACTO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.
15.3 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto executivo.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMIÇÃO 01 - 27/05/2024

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA	
15.4 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE - AZUL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor azul (Pantone PMS 543C) conforme projeto executivo.
15.5 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE E GRELHA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo conforme projeto executivo.
15.6 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os trilhos e batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme projeto executivo.






EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA	
15.7 PORTA DE DUPLA DE ABRIR COM VISOR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, do tipo anti pânico, com visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme projeto executivo.
15.8 PORTA DUPLA DE ABRIR SEM VISOR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, do tipo anti pânico, sem visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme projeto executivo.
15.9 PORTA SIMPLES DE ABRIR RESISTENTE A UMIDADE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Folha de porta executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces, fechadura do tipo livre e ocupado. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado, cor branco gelo conforme projeto executivo.



DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMIÇÃO 01 - 27/05/2024

16. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	
16.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR - ALUMÍNIO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca. Folha de porta executada com perfil do tipo veneziana enrijecida. Maçaneta tipo alavanca e miolo para chave.
16.2 PORTA SHAFTS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca. As folhas de porta deverão ser executadas com perfil do tipo veneziana enrijecida. Fechadura tipo roseta
16.3 PORTA DE CORRER	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca. As folhas dupla de porta deverão ser executadas com perfil do tipo veneziana enrijecida. Sistema de abertura em trilhos com fechadura do tipo concha.
16.4 PORTA SIMPLES DE ABRIR - VIDRO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca e vidro temperado. Maçaneta tipo alavanca e miolo para chave.



EMIÇÃO 01 - 27/05/2024





16. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	
16.5 PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Porta em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e mola para piso.
16.6 PORTA DE CORRER	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Porta de correr em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e tilho embutido no piso. Com fechadura do tipo miolo.
16.7 JANELA MAXIMO AR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Janelas do tipo máximo ar, com estrutura em alumínio anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal.
16.8 JANELA TIPO VISOR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Janelas do tipo visor, com estrutura em alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca, com folha fixa em vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e borracha cunha cor branco.



NOVO PAC

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE





EMIÇÃO 01 - 27/05/2024

17. LOUÇAS E METAIS	
17.1 BACIA SANITÁRIA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
17.2 DUCHA HIGIÊNICA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Ducha higiênica com registro.
17.3 LAVATÓRIO SUSPENSO PAREDE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Lavatório de parede com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
17.4 CUBA REDONDA LOUÇA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, diâmetro de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE



EMIÇÃO 01 - 27/05/2024

17. LOUÇAS E METAIS	
17.5 CUBA RETANGULAR INOX	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
17.6 BANHEIRA NEONATAL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Banheira neonatal de embutir em fibra de vidro ou equivalente, dimensão de 75x47cm ou equivalente.
17.7 PIA DE DESPEJO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm, com sifão inox, fixado em bancada de granito, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra.
17.8 LAVATÓRIO TIPO CALHA EM INOX	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Pia de Higienização em aço inox, tipo calha, dimensões 1,0 x 0,5m ou equivalente, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE



EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

17. LOUÇAS E METAIS	
17.9 TANQUE EM LOUÇA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, e válvula plástica.
17.9 TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA - PRESSÃO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Torneira de Bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado. A ser instalada nos lavatórios suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos.
17.10 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Torneira de mesa com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa.
17.11 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Torneira de mesa com acionamento do tipo monocomando flexível, bica alta, com ducha flexível extensora, acabamento cromado. A ser instalada na bancada de higienização do recém-nascido localizada na suíte PPP.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE




EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

17. LOUÇAS E METAIS	
17.12 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA SENSOR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Torneira de mesa com acionamento do tipo sensor, bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na área de higienização.
17.13 TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado. A ser instalada no serviço e utilidades.
17.14 TORNEIRA DE PAREDE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, solarium e áreas verdes.
17.15 CHUVEIRO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento cromado.



NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE



EMIÇÃO 01 - 27/05/2024

17. LOUÇAS E METAIS	
17.16 ENGATE FLEXÍVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de 1/2" e 40 cm de comprimento.
18. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	
18.1 BARRAS DE APOIO FIXA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas.
18.2 BARRAS DE APOIO ARTICULÁVEL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Barra de apoio articulável em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas conforme projeto.
18.3 CORRIMÃO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Corrimão executado em tubo de aço galvanizado de 1 1/2 polegadas (38 mm) com chumbadores para fixação no piso com acabamento em pintura esmalte na cor pronta cinza médio e fundo anticorrosivo.




NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE


EMIÇÃO 01 - 27/05/2024

18. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	
18.4 BANCO ARTICULADO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.
18.5 BOTÃO DE EMERGÊNCIA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Botoneira áudio visual, com alarme para banheiro PCD, sem fio.
19. BANHEIRA PARTO NORMAL	
19.1 BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Deverá ser instalado conforme indicado em projeto executivo Banheiras de Canto em Fibra de Vidro de alta densidade, com fundo liso antiderrapante e bordas arredondadas, nas dimensões mínimas de 1,60m x 1,60m e altura máxima de 0,50m.
20. DIVISÓRIAS	
20.1 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANILITE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Divisórias sanitárias tipo cabine, em painel de granilite, marmorite ou granitina, na cor off white com espessura de 3cm, acabamento polido, assentado com argamassa ACIII.







EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

21. BRISES	
21.1. CHAPA PERFORADA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Brises metálicos em chapas perfuradas com proteção prime epóxi e pintura PU na cor azul (Pantone 2945 CP), com montantes e fixação em laje, dimensões e locação em angulação conforme indicado em projeto executivo.

22. ILUMINAÇÃO	
22.1. LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 36W	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.
22.2. LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.




EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

21. ILUMINAÇÃO	
21.3 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR 24W	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de sobrepor de LED retangular, dimensão de 60X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 24W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.
21.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de emergência, dimensão de 6,5X20,5cm. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Com bateria em lítio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver bivolt.
21.5 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com lâmpada de LED performance 12W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator.
21.6 REFLETOR	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária tipo refletor com cabeça articulável, corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor, difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta performance 50W branco frio 6500K e driver bivolt.




NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

21. ILUMINAÇÃO	
21.7 POSTE DECORATIVO EXTERNO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária tipo balizador de piso externo, acabamento em alumínio na cor branca, difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta performance 4W branco frio 6500K e driver bivolt.
21.8 LUMINÁRIO ARANDELA - PAINEL ALARME	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Luminária de sobrepor tipo arandela com acionamento de alarme. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt. Acima das portas dos quartos PPP e no Posto de Enfermagem.
22. PINTURA	
22.1 PINTURA ACRÍLICA PAREDES INTERNAS	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 PANTONE® 11-4803 TPG Ice	Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO PAREDES INTERNAS






EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

22. PINTURA	
22.2 PINTURA ACRÍLICA TETO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 PANTONE 18-4004 TCX Bright White	Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE TETO
22.3 PINTURA ACRÍLICA PAREDES DETALHES	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 PANTONE® PMS 543 C # A4C8E1	Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR AZUL PANTONE PMS 543 C PAREDE E TETO HALL ACESSO SUÍTE PPP / PAREDE POSTO DE ENFERMAGEM
22.4 PINTURA ESMALTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 PANTONE® 11-4803 TPG Ice	Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO GELO PORTAS





EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

22.PINTURA	
22.5 PINTURA ESMALTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 PANTONE® PMS 543 C #A4C8E1	Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR AZUL PANTONE PMS 543 C PORTA SUÍTE PPP
22.6 PINTURA ESMALTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 PANTONE® 2945 CP	Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho. COR AZUL PANTONE 2945 CP BRISES FACHADA
22.7 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 PANTONE® 17-5104 TCX Ultimate Gray	Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA CINZA MÉDIO PAVIMENTAÇÃO EXTERNA CONCRETO DESEMPOLADO




EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

22.PINTURA	
22.8 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 PANTONE 18-4004 TCX Bright White	Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE MEIO FIO, MARCAÇÃO DE VAGAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE
22.9 PINTURA ACRÍLICA - PISO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
 PANTONE 2945 CP	Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, acabamento fosco. COR AZUL PANTONE 2945 c RAMPA DE ACESSIBILIDADE
22.10 TEXTURA ACRÍLICA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Textura acrílica do tipo bico de jaca, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante. COR PRONTA BRANCO GELO. MUROS




NOVO PAC
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

22. PINTURA	
22.11. TEXTURA PROJETADA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza (GRIZ) com efeito raspado VOLUME INCLINADO FACHADA E RODAPÉ EXTERNO 60CM DE ALTURA.

23. RÉGUA DE GASES	
23.1 RÉGUA DE GASES SIMPLES	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Régua para gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm ou equivalente, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 04 tomadas elétricas além de módulo para chamada de leito.

24. BATE MACA - CORRIMÃO	
24.1 BATE MACA COM CORRIMÃO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Bate maca com corrimão de PVC rígido para auxílio da deambulação na cor cinza claro.



EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

25. CHAPA PROTETORA	
25.1 CHAPA PROTETORA EM PVC	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Chapa protetora de parede em PVC flexível de 200mm na cor cinza claro.

26. SINALIZAÇÃO	
26.1 PLACA DE ACM	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Placa de ACM com adesivagem de logo do CPN (conforme Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde), dimensões especificadas em projeto.
26.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Placa em chapa de aço com pintura fotoluminescente, dimensão 60x 80cm fixado em parede para o estacionamento reservado PCD.



EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

27. LETRA CAIXA	
27.1 LETRA CAIXA EM ACM BRANCO	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Letra caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca neve. Conforme indicado em projeto executivo.
27.2 LETRA CAIXA EM ACM AZUL	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Letra caixa em ACM com altura de 60cm na cor azul - logo SUS (Pantone 2945-CP).

28. PAISAGISMO	
28.1 PLACAS GRAMA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Grama esmeralda em placas. NOTA: substituir por espécie de gramínea similar a depender da região. Objeto não financiável, sugestão para o projeto de Implantação.

29. MARCO INAUGURAL	
29.1 CHAPA ACRÍLICA	
IMAGEM	DESCRIÇÃO
	Placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. Consultar Fiscalização da obra para inserção de dados na placa.



EMISSAO 01- 27/05/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.



**CENTRO DE PARTO NORMAL – CPN
PERI HOSPITALAR
PROJETO DE REFERENCIA**

**ANEXO II
QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE**



EMISSAO 01 – 27/05/2024

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE			
CENTRO DE PARTO NORMAL			
AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
RECEPÇÃO/ESPERA	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo + chapa protetora de pvc 200mm na cor cinza (altura final 1m).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
CIRCULAÇÃO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo + chapa protetora de pvc 200mm na cor cinza (altura final 1m).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
SANITÁRIO PCD FEMININO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
SANITÁRIO PCD MASCULINO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
SALA GESTÃO ADMINISTRATIVA	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
EXAMES E ADMISSÃO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo + chapa protetora de pvc 200mm na cor cinza (altura final 1m).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
BANHEIRO PCD ADMISSÃO/CONSULTA	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
DEAMBULAÇÃO INTERNA	granilite bege claro e azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor cinza (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
CIRCULAÇÃO INTERNA	rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo e azul + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor cinza (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve



EMISSAO 01 - 27/05/2024

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE			
CENTRO DE PARTO NORMAL			
AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
REFEITÓRIO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo + chapa protetora de pvc 200mm na cor cinza (altura final 1m).	forro de pvc branco liso 200mm em régua
COPA	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo + Meia parede com revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm (acima da pia)	forro de pvc branco liso 200mm em régua
SUITE PPP 01	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor azul + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor cinza (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
BANHEIRO PPP 01	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
SOLARIUM 01	Passeio em granilite bege claro sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor branco gelo	X
SUITE PPP 02	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor azul + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor cinza (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
BANHEIRO PPP 02	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
SOLARIUM 02	Passeio em granilite bege claro sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor branco gelo	X
SUITE PPP 03	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor azul + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor cinza (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
BANHEIRO PPP 03	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
SOLARIUM 03	Passeio em granilite bege claro sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor branco gelo	X



EMISSAO 01 - 27/05/2024

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE			
CENTRO DE PARTO NORMAL			
AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
SUITE PPP 04	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor azul + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor cinza (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
BANHEIRO PPP 04	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
SOLARIUM 04	Passeio em granilite bege claro sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor branco gelo	X
SUITE PPP 05	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor azul + bate maca tipo corrimão de pvc 150mm na cor cinza (altura final 92cm).	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
BANHEIRO PPP 05	granilite azul polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
SOLARIUM 05	Passeio em granilite bege claro sem polimento + grama esmeralda em placas	pintura acrílica cor branco gelo	X
POSTO DE ENFERMAGEM E PRESCRIÇÃO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor azul	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
SERVIÇO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor azul	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
FARMÁCIA SATÉLITE	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
LAVATÓRIO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
ROUPARIA LIMPA	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo	forro de pvc branco liso 200mm em régua
PLANTÃO FEMININO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve



EMISSAO 01 – 27/05/2024

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE			
CENTRO DE PARTO NORMAL			
AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
PLANTÃO MASCULINO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
WC FEMININO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
WC FMASCULINO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
GUARDA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	pintura acrílica cor branco gelo	gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve
DML	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
UTILIDADES	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
ROUPA SUJA	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
VESTIÁRIO MASCULINO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
VESTIÁRIO FEMININO	granilite bege claro polido + rodapé meia cana 10cm de altura	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	forro de pvc branco liso 200mm em régua
ÁREA DE DEAMBULAÇÃO EXTERNA FRENTE	Granilite bege claro sem polimento	pintura acrílica cor branco gelo + revestimento decorativo monocamada efeito raspado na cor cinza claro (H=60cm)	X



DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMISSAO 01 – 27/05/2024

QUADRO ORÇAMENTÁRIO DE AMPLIAÇÃO			
CENTRO DE PARTO NORMAL			
AMBIENTE	PISO	PAREDE	TETO
ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA PARA FUNCIONÁRIOS	Granilite bege claro sem polimento	pintura acrílica cor branco gelo + revestimento decorativo monocamada efeito raspado na cor cinza claro (H=60cm)	X
CIRCULAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS	Granilite bege claro sem polimento	pintura acrílica cor branco gelo + revestimento decorativo monocamada efeito raspado na cor cinza claro (H=60cm)	X
ACESSO DE SERVIÇO	Granilite bege claro sem polimento	pintura acrílica cor branco gelo + revestimento decorativo monocamada efeito raspado na cor cinza claro (H=60cm)	X
CENTRAL DE GASES	Granilite bege claro sem polimento	pintura acrílica cor branco gelo	Laje com pintura acrílica cor branco neve
LIXO COMUM	Granilite bege claro sem polimento	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	Laje com pintura acrílica cor branco neve
LIXO INFECTANTE	Granilite bege claro sem polimento	revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensão 60x60cm	Laje com pintura acrílica cor branco neve
ÁREA TÉCNICA	Concreto despolado	Textura do tipo bico de jaca na cor branco gelo	X



EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.

CENTRO DE PARTO NORMAL – PERI HOSPITALAR PROJETO DE REFERENCIA



MEMORIAL ASSISTENCIAL

* Este documento deverá ser complementado e adaptado para implantação do Projeto de Referência desta tipologia ao local onde será construído. Sob a responsabilidade do tomador do recurso.

**O Projeto de implantação será de responsabilidade do Município onde o Centro de Parto Normal será implantado e deverá conter todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realização das movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, adequação das fundações conforme a sondagem que deverá ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os códigos e normas municipais; bem como a adaptação do projeto executivo à legislação do Município onde será construído. Caberá ao Conveniente implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de encargos e projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento como um todo.

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de engenharia e planilha orçamentária correspondente.

Em caso de dúvida procurar o Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgências do MS.
E-mail: dahu@saude.gov.br



EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

1. INTRODUÇÃO

Para a realização do Programa de Necessidades e descrição das atividades do projeto de referência do Centro de Parto Normal - CPN foram adotadas as seguintes normativas:

- RDC nº 36/2008 ANVISA – Dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal;
- Orientações para Elaboração de Projetos Arquitetônicos da Rede Cegonha, disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_projetos_arquiteticos_rede_cegonha.pdf

QUADRO DE ATIVIDADES POR AMBIENTE	
CENTRO DE PARTO NORMAL	
AMBIENTE	DESCRIÇÃO
RECEPÇÃO E ESPERA	PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE CONFORTO AO PÚBLICO EM GERAL, PACIENTES E ACOMPANHANTES. RECEPCIONAR, INFORMAR E CONTROLAR O ACESSO A UNIDADE.
SANITÁRIO PCD FEMININO	PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE CONFORTO E HIGIENE PESSOAL AO PÚBLICO EM GERAL DO SEXO FEMININO E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE CONFORTO E HIGIENE AO PÚBLICO EM GERAL DO SEXO MASCULINO E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
SALA DE GESTÃO E ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE.
SALA DE EXAMES E ADMISSÃO	REALIZAR AS CONSULTAS E OS EXAMES PARA ADMISSÃO DA PARTURIENTE.
BANHEIRO DAS SUÍTES PPP	BANHEIRO DE USO EXCLUSIVO DA PARTURIENTE.
SUÍTES PPP	AMBIENTE DESTINADO A ASSISTIR AS PARTURIENTES EM TRABALHO DE PARTO; ASSEGURAR CONDIÇÕES PARA QUE ACOMPANHANTES ASSISTAM AO PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO; PRESTAR ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RN ENVOLVENDO AVALIAÇÃO DE VITALIDADE, IDENTIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E REALIZAR RELATÓRIOS DE ENFERMAGEM E REGISTRO DE PARTO.
BANHEIRO DAS SUÍTES PPP	BANHEIRO DE USO EXCLUSIVO DA PARTURIENTE.
ÁREA DE DEAMBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA	ÁREA DE DEAMBULAÇÃO E ESTAR DE PARTURIENTES COM SEUS ACOMPANHANTES DE LIVRE ESCOLHA, COM CONDIÇÕES DE USO DE MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ALÍVIO DA DOR E ESTIMULAÇÃO DO PARTO, TAIS COMO ESCADA E BARRA DE LING, BOLA DE BOBATH.
SALA DE UTILIDADES	PROPORCIONAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, LAVAGEM, DESINFETACÃO E SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS, OS QUAIS DEVERÃO SER ENVIADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EXTERNA.
COPA E REFEITÓRIO	PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE LANCHE E REFEIÇÃO DE USO GERAL.
DML – DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	AMBIENTE DE APOIO DESTINADO A GUARDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
VESTIÁRIO FEMININO	VESTIÁRIO EXCLUSIVO DE FUNCIONÁRIOS PARA TROCA DE ROUPA.
VESTIÁRIO MASCULINO	VESTIÁRIO EXCLUSIVO DE FUNCIONÁRIOS PARA TROCA DE ROUPA.
ROUPARIA SUJA	AMBIENTE DE APOIO DESTINADO A ACONDICIONAR A ROUPA SUJA QUE SERÁ ENVIADO PARA PROCESSAMENTO EM SERVIÇO EXTERNO.



NOVO PAC

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

EMIÇÃO 01 – 27/05/2024

ROUPARIA LIMPA	AMBIENTE DE APOIO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE ROUPA LIMPA.
GUARDA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.	PROPORCIONAR O RECEBIMENTO, GUARDA, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE.
PLANTÃO MASCULINO	QUARTO DESTINADO A EQUIPE DE PLANTONISTA MASCULINA
PLANTÃO FEMININO	QUARTO DESTINADO A EQUIPE DE PLANTONISTA FEMININA
BANHEIRO DE PLANTÃO MASCULINO	AMBIENTE DE USO EXCLUSIVO DE FUNCIONÁRIOS.
BANHEIRO DE PLANTÃO FEMININO	AMBIENTE DE USO EXCLUSIVO DE FUNCIONÁRIOS.

QUADRO DE ATIVIDADES POR AMBIENTE	
CENTRO DE PARTO NORMAL	
AMBIENTE	DESCRIÇÃO
POSTO DE ENFERMAGEM E PRESCRIÇÃO	ÁREA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ENFERMAGEM E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, INCLUSIVE COM CONTROLE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.
SALA DE SERVIÇOS	ÁREA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E PREPARO DE MEDICAÇÃO.
FARMÁCIA SATÉLITE	AMBIENTE DESTINADO A GUARDA DE MEDICAMENTOS DE USO NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE.
ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO	ÁREA DESTINADA À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.
ÁREA EXTERNA PARA DESCANSO E CONVIVÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	ÁREA DESTINADA A DESCANSO E CONVIVÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS.

QUADRO DE ATIVIDADES POR AMBIENTE	
ABRIGO DE RESÍDUOS	
AMBIENTE	DESCRIÇÃO
LIXO COMUM	PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL DE GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUO SÓLIDO COMUM.
LIXO INFECTANTE	PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL DE GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUO SÓLIDO INFECTANTE.
ABRIGO DE GASES	
AMBIENTE	DESCRIÇÃO
OXIGÊNIO E AR MEDICINAL	DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO
VÁCUO	DESTINADO AO ABRIGO DA BOMBA DE VÁCUO CLÍNICO
CASA DE MÁQUINAS	
AMBIENTE	DESCRIÇÃO
CASA DE BOMBAS	PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ÁREA TÉCNICA	
AMBIENTE	DESCRIÇÃO
ÁREA TÉCNICA	PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E GERAÇÃO EMERGENCIAL DE ENERGIA.